

## Laser 1 Opaque® - 9753P0

Transferfolie für Laserdrucker und Kopierer (oil und oilless)  
für dunkle Textilien



Bedrucken Sie das Transferpapier ohne das Motiv zu spiegeln, verwenden Sie dabei eine Einstellung für schweres Papier. Motiv auf Kontur schneiden und vom Trägerpapier abziehen. Textil vor dem Positionieren für 2 Sekunden pressen. Grafik mit einem Teflonbogen, Back- oder Silikonpapier abdecken und mittels einer Transferpresse mit mittlerem Druck bei 180 °C für 30 Sekunden, übertragen. Schutzmaterial kalt abziehen.  
Waschbar bis 40 °C, nur Color-/Feinwaschmittel verwenden. Textilien nur auf links waschen und bügeln (nur kurz), nicht im Wäschetrockner trocknen, nicht chemisch reinigungsbeständig.

## Image Clip® Laser Dark - 9849P0

Transferfolie für Laserdrucker und Kopierer (oil und oilless)  
für dunkle Textilien, geeignet für Baumwolle, Polyester und Mischgewebe



Gespiegelten Druck mit Transferbogen für 20 Sekunden bei 120 °C und mittlerem Druck verpressen und nach ca. 3 bis 4 Sekunden abziehen. Den so behandelten Druckbogen für 20 Sekunden bei 190 °C und hohem Druck auf das Textil pressen. Nach ca. 20 Sekunden abziehen.  
Waschbar bis 30 °C, nur Color-/Fein-waschmittel verwenden. Textilien nur auf links waschen und bügeln (nur kurz), nicht im Wäschetrockner trocknen, nicht chemisch reinigungsbeständig.

## Techni-Print® 4.0 - 9810P0

Transferpapier für Laserdrucker und Kopierer (oil und oilless)  
für helle Textilien (T-Shirts, Sweater, Caps, Mousepads, Taschen usw.)



Bedrucken Sie das Transferpapier mit dem gespiegelten Motiv, verwenden Sie dabei eine Einstellung für schweres Papier. Motiv auf Kontur schneiden, Textil vor dem Positionieren für 2 Sekunden pressen und die Grafik mittels einer Transferpresse mit hohem Druck bei 180 °C für 30 Sekunden, übertragen. Trägerpapier noch unter der Presse sehr heiß abziehen.  
Waschbar bis 30 °C, nur Color-/Fein-waschmittel verwenden. Textilien nur auf links waschen und bügeln (nur kurz), nicht im Wäschetrockner trocknen, nicht chemisch reinigungsbeständig.

## Image Clip® Konzert T's 9847P0

Transferpapier für Laserdrucker und Kopierer (oil und oilless)  
für dunkle Textilien (Baumwolle und 50/50 Baumwolle/Polyester)



Bedrucken Sie den Druckbogen mit dem gespiegelten Motiv (vollflächig schwarz), diesen dann mit dem Transferbogen für 20 Sekunden bei 120 °C und mittlerem Druck verpressen, nach ca. 3 Sekunden auseinander ziehen. Den so behandelten Druckbogen für 25 Sekunden bei 190 °C und hohem Druck auf das Textil pressen, nach ca. 20 Sekunden abziehen und das Textil sofort leicht in beide Richtungen dehnen.  
Waschbar bis 30 °C, nur Color-/Fein-waschmittel verwenden. Textilien nur auf links waschen und bügeln (nur kurz), nicht im Wäschetrockner trocknen, nicht chemisch reinigungsbeständig.

## Photo-Trans® SC - 0908P0

Transferpapier für Laserdrucker mit Ölfixierung  
für helle Textilien und viele papierbasierende Untergründe



Grafik spiegeln, das Papier auf der beschichteten Seite bedrucken, Grafik auf Kontur schneiden und für 15 Sekunden bei 190 °C mit hohem Druck pressen. Trägerpapier heiß abziehen.  
Waschbar bis 30 °C, nur Color-/Fein-waschmittel verwenden. Textilien nur auf links waschen und bügeln (nur kurz), nicht im Wäschetrockner trocknen, nicht chemisch reinigungsbeständig.

## 3G Jet-Opaque® - 9838P0

Transferfolie (Inkjet) für helle und dunkle Textilien  
geeignet für Baumwolle, Polyester und Baumwoll-/Polyestermischgewebe



Bedrucken Sie die Spezialfolie ohne das Motiv zu spiegeln mit einem handelsüblichen Inkjetdrucker. Motiv auf Kontur schneiden und Grafik vom Trägerpapier abziehen. Vor dem Positionieren das Textil für 2 Sekunden pressen, Motiv mit einem Teflonbogen, Back- oder Silikonpapier abdecken und mittels einer Transferpresse mit mittlerem Druck bei 180 °C für 30 Sekunden übertragen. Schutzmaterial kalt abziehen.  
Waschbar bis 40 °C, nur Color-/Feinwaschmittel verwenden. Textilien nur auf links waschen und bügeln (nur kurz), nicht im Wäschetrockner trocknen, nicht chemisch reinigungsbeständig.

## Jet-Pro® SofStretch™ - 9811P0

Transferfolie (Inkjet) für helle Textilien  
geeignet für Baumwolle, Polyester und Mischgewebe



Gespiegelten Druck für 30 Sekunden bei 190 °C und hohem Druck verpressen. Heiß abziehen.  
Waschbar bis 30 °C, nur Color-/Fein-waschmittel verwenden. Textilien nur auf links waschen und bügeln (nur kurz), nicht im Wäschetrockner trocknen, nicht chemisch reinigungsbeständig.

Alle Angaben ohne Gewähr. Anwendungstests sind durchzuführen.

**foil direct** GmbH

Fachhandel für Textiltransfer & Werbetechnik

Schulenburg Landstr. 60 | D-30165 Hannover  
Telefon +49 (0)511 672985 | Telefax 672998  
www.foildirect.de | E-Mail info@foildirect.de