

SUPERIOR XTT

Produktbeschreibung

Application-Tape / Transfer-Tape aus HDPE-Folie, mit sehr hoher Klebkraft und geprägter Oberfläche, 0,130 mm +/- 5 % (Stärke ohne Kleber und Träger).

Anwendungsbereich

Für die Übertragung von Logos und Schriften aus selbstklebende Effektfolie und Plotterfolien mit matten und geprägten Oberflächen.

Eigenschaften

- Sehr gute Planlage und Reißfestigkeit.
- Sehr hohe Klebkraft für "schwierige" Folien.
- Geeignet für Naß- und Trockenanwendungen.

Träger / Schutzpapier

Auf sich selbst gewickelt ohne Trägerpapier.

Kleber

Acrylat

Anwendungshinweise

Geeignet für Übertragungsarbeiten auf glatte und leicht gewölbte Flächen. Der Untergrund muss frei von Staub, Fett oder Verschmutzung sein. Neulackierungen müssen mindestens drei Wochen völlig ausgehärtet sein.

Sicherheitshinweise

Bei normaler Verwendung erzeugt oder setzt dieses Produkt keine gefährlichen Substanzen oder chemischen Stoffe frei. Es handelt sich um ein nicht gefährliches Produkt gemäß der aktuellen GefStoffV (Gefahrstoffverordnung) und den EU-Vorschriften. Daher ist es nicht erforderlich, ein Sicherheitsdatenblatt für dieses Produkt zu erstellen. Diese Sicherheitsinformation wird ausschließlich bereitgestellt, um den Anforderungen der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zu entsprechen. Dieses Produkt gilt nicht als gefährlich im Sinne der Transportvorschriften und enthält keine Stoffe, die gemäß dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG) als wassergefährdend eingestuft sind. Entsorgen Sie das Abfallprodukt nach der Verwendung gemäß den örtlichen/nationalen Vorschriften.

Hinweis

Die obenstehenden technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und anwendungsbezogenen Einflüsse kann sich die Produkthaftung nur auf unverarbeitete Materialien beziehen. Wir empfehlen, eine Anwendungsprüfung an Originalmaterialien durchzuführen.

Hersteller

foil direct GmbH, Am Pferdemarkt 7, D-30853 Langenhagen
www.foildirect.de - info@foildirect.de

Product Description

HDPE application-tape / transfer-tape with embossed surface and very high tack, 0,130 mm +/- 5 % (thickness without adhesive and liner).

Area of Application

Suitable for the application of vinyl lettering and decals especially embossed vinyl, effect-vinyl and matt vinyl.

Properties

- Very good lay-flat properties and tensile strength.
- very high tack for "difficult" vinyl films.
- Suitable for both wet and dry application.

Liner

Wound on itself without liner.

Adhesive

Acrylic

Application notes

Suitable for the application work on most flat or slightly curved surfaces. The substrate must be free from dust, grease, or dirt. Newly lacquered or painted surfaces should be allowed to dry for at least three weeks and to completely cure.

Safety instructions

When used under normal conditions, this product does not generate or release any dangerous substances or hazardous chemicals. This is a non-hazardous product in accordance with the current GefStoffV (German Hazardous Substances Ordinance) and EU regulations. Therefore, it is not necessary to prepare a Material Safety Data Sheet for this product. This safety instruction is provided solely to comply with the regulation to supply information under the REACH Regulation (EC) No. 1907/2006. This product is not considered hazardous in terms of transportation legislation, nor does it contain substances that are hazardous to water according to the Federal Water Act (WHG). After use, dispose of the waste product in accordance with local/national regulations.

Note

The above technical specifications are provided to the best of our knowledge, but are non-binding. Due to the wide range of material- and application-related factors, product liability can only apply to unprocessed materials. We recommend conducting an application test on original materials.

Manufacturer

foil direct GmbH, Am Pferdemarkt 7, D-30853 Langenhagen
www.foildirect.de - info@foildirect.de